

CH-1527TXPL

UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源由網路線傳送)




HDMI 轉單一 CAT5e/6/7 傳送器，能透過單一 CAT5e/6/7 傳輸線以不超過 70 公尺的距離，傳送未壓縮的音訊 / 影像以及 IP 數據。另外產品更內建了 RS-232 和 IR 端口。傳送器 (PSE) 可提供 48V POE 電源至接收器 (PD)，提高產品安裝的靈活性。

面板



示意圖



產品特色

- HDMI 支援 3D 規格、4K2K 高解析度、HDMI 與 DVI 傳輸介面
- 支援 CEC 連動控制訊號旁路輸出
- 透過單一 70 公尺 / 230 英尺的 CAT5e/6/7 傳輸線同步接收 1080P 未壓縮數據，或 35 公尺 / 115 英尺的 4K 影音
- 支援解析度高達 4K2K@50/60、YUV_420 及 21:9
- 支援從傳送器 (PSE) 到接收器 (PD) 的標準 48V 供電
- 輕鬆簡單完成安裝
- 在解析度 4K2K@50/60、YUV_420 下，支援 HDMI 傳輸距離最遠達 5 公尺
- 請注意：
 1. 標準 48V 的 PoE 功能僅用於相容接收器單元；非 PoE 接收器需有專屬外接電源。其他廠牌的接收器可能產生不相容之情形。
 2. 為了維護品質，顯示 HDMI 3D 及 4K2K 內容時，需有相等的來源訊號及 HDMI 傳輸線。

產品規格

介面

輸入端口
1 x HDMI
1 x IR 延長
1 x RS-232

輸出端口
1 x CAT5e/6/7
1 x IR 接收

影像

HDMI 相容性 2.0
HDCP 相容性 2.2
輸入訊號類型 4K@60 YUV 4:2:0
輸出訊號類型 4K@60 YUV 4:2:0
解析度
最大輸入值 HDMI 4096x2160p@60 YUV 4:2:0
最大輸出值 CAT5e/6/7 4096x2160p@60 YUV 4:2:0

電源

電源供應 48 V/0.83 A DC (美國 / 歐洲標準 · CE / FCC/UL 認證)
耗電量 15w (含接收器)

外觀

機殼材質 金屬
機殼顏色 黑色
產品尺寸 (長 x 寬 x 高) 108mmx 108mmx 25mm (產品尺寸)
108mmx 116mmx 29mm (含壁掛零件)
產品重量 370 公克

韌體更新

電腦更新 · WebGUI

訂購資訊

產品型號 產品概述
CH-1527TXPL UHD HDMI 轉 HDBaseT 傳送器 (含 PoH 電源供應)
CH-1527RXPL UHD HDMI 轉 HDBaseT 接收器 (含 PoH 電源供應)