

SHARP

Be Original.



唯一日系名牌 86吋/75吋觸控

PN-SC861TE01 PN-SC751TE01



多種校將選擇
易註記



一鍵快速紀錄書
寫內容



直覺式手勢書寫



觸控書寫揮灑自如，
放大、縮小、拖曳，隨
心自如，精準度達
 $\pm 1\text{mm}$



支援錄屏功能內
容即將保存
不遺漏



支援20點觸控
同時四人書寫



AG 表面保護玻璃用
於防止劃痕和反射



E SHARE 無線
投屏支援4 FHD
畫面分割



完整商務視訊功
能及情境應用
*需搭配會議軟體



SHARP觸控式液晶顯示器電子白板

PN-SC861TE01 PN-SC751TE01



- AG 防霧 防油 抗 鋼化玻璃
- 20點表面光波技術多點觸控
- 自動環境調光
- USB/HDMI 高解析度影像輸入
- 可擴充OPS工業級電腦
- Android/Windows雙系統應用
- 可搭配WiFi無線使用
- 支持4個畫面HD高品質畫面分割



支援各種視訊會議系統使用

4K 超高清画质

無收摺印

內建5-share 軟體

黑體白體皆無

互動白板正下方處設有兩個揚聲器，比後置揚聲器更直接的投射聲音，讓您的課程或會議聲嘶力竭。

来源：美国NASA.gov/美国NASA.gov/美国NASA.gov

	型號	PIN-SC861(TF01)	PIN-SC751(TF01)
實體	尺寸	86°	75°
	解析度		3840 X 2160
	背光	直下式背光	直下式背光
	亮度 (典型)	350cd/m ²	400cd/m ²
	靜態對比度		1200:1
觸控	視角		水平178°
	壽命(25°C, 50% 亮度)		30,000 frames
	響應時間		8ms
	觸控形式		40 分線
	點數/線性		20 points
	觸控精度		表面電容感應技術
	驅動器		32768 X 32768
觸控	精準度		±1mm
	反應時間		10ms
	外部光源使用		>30000(Lux)
	輸入方式	手寫 觸控筆	手寫 觸控筆
保護玻璃		4mm AG 防刮 防指紋 鋼化玻璃	
輸出輸入接口	前置		
	USB 2.0 x 1(Public), HDMI 2.0 In x 1, Touch USB x1		
	側置		
	USB 2.0 x 2, RJ45 LAN x 1, HDCP2.0 In x 2		
	後置		
	Touch USB x1, RS232 x1, LAN x1, 3.5mm Audio Line Out x1, 3.5mm PE Audio In x3, VGA In x1, SPDIF x1, Mini AV In/Ln, Mini YPBPr x1		
	拆卸	POWER, FREEZE, VOL-, VOL+, Disable touch, MENU, INPUT	
	聲壓最大功耗狀態	530 W	460 W
	消費功率	<0.5W@100V~220V 50/60 Hz	
	使用效率	100~240VAC, 50/60 Hz, 5.8A	100~240VAC, 50/60 Hz, 5.2A
前面板顯示輸出速率	10W+10W		
系統功能	遙控器	紅外線遙控器	
	CPU	Mstar 658, 1.5GHz Quad core	
	中央處理器	1 GB	
	內建儲存空間	16 GB	
	內建作業系統	工業版 Android	
	保護機制	一鍵關機、1. 遠端軟電源關閉 2. 前置音源禁啟	
	調光	自動調光	
	軟體功能	輸入以繁體中文字、LAN即時上線、網路預約上線（需搭配外設服務器）、網路熱點、動態更新日曆、時鐘、（需在 Internet 環境環境下）、無須插線支持平板/筆電/智慧電視外接無線連接功能、語音測溫及氣流/聲音分析等	
	產品特殊功能	支援空運，輕便快捷即裝即用，結構簡單安裝便捷，維修易接或可延期開，內建安全鎖扣保護鎖，無損於屏，支援 Windows/Android 作業系統並支援 WiFi 無線傳輸，支援 USB-HD 介面共享（前置 USB），四分割畫面多媒體分享功能	
	無線上網	選配，支援無線外網透過 TP-Link Archer T4U 1100Mbps 雙頻WiFi 802.11ac 無線网卡	
USB 0RG	前置支援 USB 2.0 OTG		
USB 支持格式	圖面支援檔格式：.jpg .png .gif .png .bmp		
	媒體支援檔格式： mp3, avi, asf, mkv, mkv, 3gp, 3gp, mp4, mov, m4a, ts, trp, tp, dat, vob, mpg, mpeg, h, gci, nvc, avi, rm, rmvb, ra		
	影像支援檔格式： mp4, ts, mkv, webm, mov, 3gp, 3gp, trp, tp, dat, vob, mpg, mpeg, avi, h, asf, avi		
	製膜尺寸 (mm)	1988±1175×113	1735±1036×105
	使用溫度/濕度/高度 儲存溫度/濕度 額定尺寸	5°C to 35 °C(20%-80RH) -20 °C to 60 °C(20%-80RH) 217(L)X113(W)X305(H)(mm)	1894(L)X1135(W)X266(H)(mm) 99kg 87Kg 61kg

PN-SC861TE01



PN-SC751TF01



母親の告白

MITAC 新品牌 新選擇

台灣區總代理
新緯電腦股份有限公司 產品推廣處
聯絡地址：台北市堤頂大道二段187號7樓
聯絡電話：(02)2657-8000 #6777
www.mitacom.com.tw