

SHARP

Be Original.



55吋窄邊框拼接屏

PN-KV554U



圖形辨識調整



全角度安裝



防水抗塵



24Hr 全天候機



特錄技術



合併邊框3.5mm



接線信號接口	說明	接線信號接口	說明
1	RS232-IN接口	6	DVI-D IN接口
2	RS232-OUT接口	7	DVI-D OUT接口
3	USB2.0接口	8	VGA接口
4	HDMI接口	9	電源輸入接口
5	DP-IN接口	10	電源開關



4K HDMI input




產品規格介紹

	機型名(Model Name)	PN-KV554U
顯示 (Display)	面板結構(Panel Frame Joint)	3.5mm
	背光類型(Backlight type)	D-LED
	分辨率(Resolution)	1920x1080(pixels)
	中心亮度(Brightness)	500cd/m ² (typ.)
	動態對比度(Contrast Ratio)	1400:1(typ.)
	反應時間(Response Time)	8ms(typ.)
	像素點距(Pixel Pitch)	0.63(H)mm 0.63(V)mm
	刷新率(Refresh frequency)	60 Hz
	像素點距(Pixel Pitch)	0.63(H)mm 0.63(V)mm
	視角(Viewing angle)	178°(H) / 178°(V)
電源 (Power)	壽命(Life Time)(typ.)(min)	50,000 hrs(min.) (Ambient temperature : 25°C)
	色彩飽和度 (Color Saturation)(x% NTSC)	72%
	可視面積(View area)	1209.6(H)x682.4(V)
	色彩度(Colors)	1.07B(10bit)
	電壓(Power requirements)	100 V ~ 240 V(AC, 50/60 Hz)
	最大功耗(Power consumption)	182W
	待機功耗 (Power consumption in standby mode)	<0.5W
	電源(AC)輸入 (Power(AC) Input)	x1
	工作溫度(Working Temperature)	0°C ~ 40°C
	儲存溫度(Storage Temperature)	-10°C ~ 60°C
環境 (Environment)	儲存濕度(Storage Humidity)	10% ~ 90% RH Non-Condensing
	工作濕度(Working Humidity)	20% ~ 85% RH Non-Condensing
	最長使用時間 (小時/天) The longest service time(Hour/Day)	24 小時(24 Hour)x7 天(7 days)
	HDMI輸入接口 (HDMI IN)	HDMI1-HDMI1.4a(HDCP) (Max 3840*2160@30Hz)
	DP輸入接口 (DP IN)	DP1.2(HDCPv1) (Max 3840*2160@30Hz)
	DVI-D輸入接口 (DVI-D IN)	DVI-D(HDCPv1) (Max 3840*2160@30Hz)
	DVI-D輸出接口 (DVI-D OUT)	DVI-Dx1 (Max 3840*2160@30Hz) (Terminal of DVI-D IN/DP IN/HDMI2) without HDCP can be output
	VGA 輸入接口(VGA IN)	1920x1080@60Hz Interface DB15
	USB 輸入接口(USB IN)	USB 2.0
	RS232-IN	RS45x1
連接 (Connection)	RS232-OUT	RS45x1
	淨重(Net Weight)	27.2kg±0.5kg
	毛重(Gross Weight)	31.1kg±1.0kg
	產品外形尺寸 (Product Size)(mm) (W x D x H)	1213.4mmx121.85mmx684.2mm
	包裝尺寸(Package Size)(mm) (W x D x H)	1385mmx218mmx58mm (單層紙箱包裝)(Single Box Packing)
	外殼材料(Housing Material)	鋁合金(Sheet Metal)
	外殼顏色(Housing Color)	黑色(Black)
	VESA 孔位 (VESA)	8-10mm 12-M5 螺絲孔 600mmx400mm (8-10mm 12-4mm Screw hole 600mmx400mm)
	電源線(Power Cord)	x1
	HDMI 線(HDMI Cable)	x1
附件 (Accessories)	網路(Network Cable)	x1
	合格證書(Qualified certificate label)	x1
	說明書(Instruction)	x1
	保修卡 (Warranty card)	x1
	防盜一拉環(Warning Angle Bar)	x1
	接地線(Grounding Cable)	x1

產品規格方案


方案1:HDMI1+HDMI分配器

(最大支持分辨率 3840*2160@30HZ)




方案2:HDMI2+DVI輸出

(最大支持分辨率 3840*2160@30HZ)




方案3:DVI-IN+DVI輸出

(最大支持分辨率 3840*2160@30HZ)



方案4:DP-IN+DP-OUT輸出

(最大支持分辨率 3840*2160@30HZ)



經銷商

MITAC 新達電腦

台灣區總代理
新達電腦股份有限公司 產品推廣處
聯絡地址：台北市慶園大道二段187號7樓
連絡電話：(02)2657-8000 #6777
www.mitac.com.tw